



Planungsinformation Leitungslängen

**Rollo Antrieb LT 28 und
Plissee, Raffrollo Antrieb LV 44, LW 44**




Anzahl der an einem [T] angeschlossenen Antriebe (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maximale Leitungslänge in m bei einem Leitungsquerschnitt 0,75 □ **	180	90	60	45	35	33	30	27	25	22	20

Jalousie bis zu 3 m² * Antrieb LV 44, LW 44




Anzahl der an einem [T] angeschlossenen Antriebe (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maximale Leitungslänge in m bei einem Leitungsquerschnitt 0,75 □ **	180	90	60	45	35	33	30	27	25	22	20

Jalousie bis zu 4 m² * Antrieb LV 64



Anzahl der an einem [T] angeschlossenen Antriebe (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maximale Leitungslänge in m bei einem Leitungsquerschnitt 0,75 □ **	170	80	55	40	35	30	27	25	23

Jalousie bis zu 5 m² * Antrieb LW 83



Anzahl der an einem [T] angeschlossenen Antriebe (A)	1	2	3	4	5	6	7
Maximale Leitungslänge in m bei einem Leitungsquerschnitt 0,75 □ **	130	65	45	35	28	25	22

* SOMFY-Empfehlung für 25 mm-Jalousie, bitte tatsächlich verwendeten Antriebstyp beim Jalousiehersteller erfragen.

** bei Verwendung eines Leitungsquerschnitts von 1,5 mm verdoppelt sich die angegebene maximale Leitungslänge.