


Technische Informationen

Centralis DC IB Rollo-Plissee Motorsteuergerät




Beschreibung

- Steuersystem für komfortable Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
- Zentralsteuerung über Taster, Sonnenautomatik oder Programmschaltuhr
- Ein-/Aus- Schalter für zentralen Automatikbefehl
- modernes inteo-Design
- installationsfreundliche Stecktechnik

Technische Daten

Art.-Nr.	1 810 287
Design	inteo oder andere s.S. 83
Montage	Aufputz / Unterputz
Betriebsspannung	24 V DC, SELV
Schaltspannung	24 – 39 V DC
Schaltstrom	max. 1,8 A
Ausgangssicherung	elektronisch 1,8 A
Schutzart	IP 40
Betriebstemperaturbereich	5° bis 40° C
Typ Antrieb:	Kleingruppe bis zu:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44	6 Antriebe
LV B 64	4 Antriebe
LW B 83	3 Antriebe

Centralis IB – Taster Gruppen- und Zentralbedienung



Beschreibung

- Taster zur Gruppen- und Zentralbedienung
- modernes inteo-Design
- installationsfreundliche Stecktechnik
- alternativ zur Centralis IB kann auch ein handelsüblicher Serien-Taster, nicht verriegelt, aus dem Schalterprogramm des Bauherren verwendet werden
- Kombination mit:
 - Centralis DC IB Jalousie – IRS 300
 - Centralis DC IB Rollo – GPS 1020

Technische Daten

Art.-Nr.	1 800 279
Design	inteo oder andere s.S. 83
Montage	Aufputz / Unterputz
Betriebsspannung	SELV
Schaltspannung	25 V DC
Schaltstrom	50 mA
Schutzart	IP 30
Betriebstemperaturbereich	5° bis 40°C