


## Technische Informationen

### IRT 803 IR-Handsender 8-Kanal




#### Technische Daten

Art.-Nr.	1 870 010
Batterie 2 Stück Typ:	1,5 V, AAA, LR 03
Betriebstemperaturbereich	0° bis 40° C
Reichweite	ca. 7 m

#### Beschreibung

- 8-Kanal-Handsender
- zur Ansteuerung von Gruppensteuerung GPS 1020 über IR3 Sensor
- Einzelbedienung von bis zu 8 Anlagen über IR-Steuerung IRS 300
- mögliche Gruppenbedienung
- Programmierfunktion IRS 300
- Kombination mit:
  - GPS 1020 über IR3 Sensor
  - IR-Steuerung IRS 300

### GPS 1020 Gruppensteuerung



#### Technische Daten

Art.-Nr.	1 870 059
Montage	Aufputz
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Ausgangsspannung, geregelt	24 V DC SELV
Ausgangsstrom	5 A
Ausgangssicherung	Typ TR 5 (5 A)
Schutzart	IP 40
Betriebstemperaturbereich	0° bis 40° C
Typ Antrieb:	Steuerung für bis zu:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44	11 Antriebe
LV B 64	9 Antriebe
LW B 83	7 Antriebe
Zentrale Steuerleitung	2 x 2 x 0,8 Ø
bei 10 Stück GPS 1020	max. 490 m
bei 20 Stück GPS 1020	max. 230 m
bei 30 Stück GPS 1020	max. 110 m

#### Beschreibung

- Gruppensteuerung für 24 V DC Antriebe
- Keine Einzelbedienung möglich
- Mit integriertem Transformator 230 V / 24 V DC
- Gruppenbedienung per Taster
- Zentralbedienung mehrerer GPS 1020 über Taster, Sonnenautomatik, Programmschaltuhr möglich
- Tipp-Wendefunktion für Jalousielamelle kann aktiviert werden
- Fernbedienung per IR-Handsender IRT 103, IRT 803, mit IR 3 Sensor-Empfänger (Zubehör)
- Anschluss handelsüblicher Taster möglich: Serien-Taster, nicht verriegelt