


Einzel- und Kleingruppenbedienung

Funktion:

- Manuelle Einzelbedienung per Schalter
- Manuelle Kleingruppenbedienung per Schalter



Bestellinformation

Produkt	Art.-Nr.	Montage*	Informationen
Ⓐ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhängig von Jalousiefläche			
Zubehör: RDS 25 Modul zur langsamen Lamellenwendung			
① Schalter Doppelwippe – Kleingruppe bis zu 6 Antriebe Ⓐ	1 870 060	UP / AP	Seite 61
Bei einer Jalousiefläche von:	Kleingruppe möglich bis zu:		
bis zu 3 m ² (Antrieb B44)	6 Jalousien		
bis zu 4 m ² (Antrieb B64)	5 Jalousien		
bis zu 5 m ² (Antrieb B83)	4 Jalousien		
② Zubehör: Aufputz-Kappe	660 195	AP	Seite 62
③ [T] Gruppennetzteil GPS 30 – Netzteil für bis zu 3 Antriebe Ⓐ	1 870 020	AP	Seite 58
Bei einer Jalousiefläche von:	Netzteil geeignet für maximal:		
bis zu 3 m ² (Antrieb B44)	3 Antriebe		
bis zu 4 m ² (Antrieb B64)	3 Antriebe		
bis zu 5 m ² (Antrieb B83)	2 Antriebe		
③ [T] Gruppennetzteil GPS 100 – Netzteil für bis zu 11 Antriebe Ⓐ	1 870 035	AP	Seite 59
Bei einer Jalousiefläche von:	Netzteil geeignet für maximal:		
bis zu 3 m ² (Antrieb B44)	11 Antriebe		
bis zu 4 m ² (Antrieb B64)	9 Antriebe		
bis zu 5 m ² (Antrieb B83)	7 Antriebe		

* UP: geeignet für Unterputz-Montage in Ø 60 mm Schalterdose
AP: geeignet für Aufputz-Montage