


## Einzel-Fernbedienung

### Funktion:

- Manuelle Einzelbedienung per IR-Handsender
- Steckdosenanschluss



### Bestellinformation

Produkt	Art.-Nr.	Montage*	Informationen
Ⓐ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhängig von Jalousiefläche			
① IRS 300, IR-Steuerung Empfänger	1 870 002	AP	Seite 55
② IRT 103, IR-Handsender 1-Kanal	1 870 011		Seite 55
③ IRT 803, IR-Handsender 8-Kanal	1 870 010		Seite 56
④ [T] UPS 10, Ringkern-Trafo – <b>max. 1 Antrieb Ⓐ</b>	1 870 038	UP / AP	Seite 58
Bei einer Jalousiefläche von:	Trafo geeignet für maximal:		
bis zu 3 m² (Antrieb B44)	1 Antriebe		
bis zu 4 m² (Antrieb B64)	1 Antriebe		
bis zu 5 m² (Antrieb B83)	nicht geeignet		
⑤ Zubehör: Aufputz-Abdeckplatte	156 465	AP	Seite 63
⑥ Zubehör: Aufputz-Kappe	9 700 195	AP	Seite 64

\* UP: geeignet für Unterputz-Montage in Ø 60 mm Schalterdose  
AP: geeignet für Aufputz-Montage